

SC- HOLZ-TIEFENGRUND

01/07
August 2007

CHARAKTERISTIK

HOLZ-TIEFENGRUND ist ein lufttrocknendes Naturöl für die Behandlung neuer Hölzer im Außenbereich und bildet die Grundbasis für Folgeanstriche auf dem Holz. Es beinhaltet Zusätze, die für einen hohen UV-Schutz sorgen und sich tief in dem Lignin verankern. Dadurch verzögert sich der Abbau des Lignins und die Vergrauung der Holzoberfläche. Durch die Anwendung vom HOLZ-TIEFENGRUND erfolgt keine Farbveränderung des Holzes, die Folgebeschichtung reißt nicht, bildet keine Blasen und blättert nicht ab. HOLZ-TIEFENGRUND ist die ideale Vorbereitung einer Holzoberfläche zum Ölen/Lasieren oder für weitere Lackanstriche.

EINSATZGEBIET

Ideal für neue Hölzer bei Terrassen, Zäunen, Geländern, Fassaden, Gartenhäusern und Gartenmöbel. Geeignet für alle Holzarten.

Der HOLZ-TIEFENGRUND ist nur im AUSSENBEREICH einzusetzen.

Wird HOLZ-TIEFENGRUND als Voranstrich für Penetrationsöle (SC Fassaden Öl) eingesetzt, wirkt dieser als Sperrschicht und es kommt zu einer schnelleren Schichtbildung.

PRODUKTDATEN

MATERIALDATEN	Verpackung	3 L
	Farbton	bräunlich
	Spez. Gewicht	ca. 0.87g / cm ³
	Ergiebigkeit	ca. 6 m ² / L

VERARBEITUNG

Bei Verschmutzungen muss das Holz vorab mit HOLZ-ENTGRAUER gereinigt werden. Danach muss HOLZ-TIEFENGRUND auf allen zugänglichen Holzoberflächen, wie der Rückseite und der Vorderseite aufgetragen werden. Risse und Spalten zwischen den Brettern sollten zum Schutz der Stirnflächen des Holzes sehr gut getränkt werden. Mit HOLZ-TIEFENGRUND behandeltes Holz kann nach der Trocknung mit Lasuren, deckenden Anstrichmitteln und mit penetrierenden Ölen wie SC FASSADEN ÖL überarbeitet werden. Die Trocknungszeit sollte generell ca. 12 - 48 Std. vor Folgeanstrichen betragen.

APPLIKATIONSDATEN:

Methode: Pinsel, Rolle, Spritzpistole
Verdünnung: nicht verdünnen !

Reinigung der Werkzeuge:

Mit Farbverdünnung, Reinigungsbenzin oder Terpentinersatz

ANMERKUNGEN:

HOLZ-TIEFENGRUND **darf nur einmal aufgetragen werden**, da es sonst durch den hohen Feststoffgehalt filmbildend ist. HOLZ-TIEFENGRUND ist die beste Vorbehandlung für Lasuren und Lacke, um das Haftungsverhalten zu verbessern und das Abblätterrisko zu minimieren.



:: VORSICHTSMAßNAHMEN

Mit Ölen aus der SCANDICARE-Produktreihe getränkte Tücher können sich selbst entzünden, daher immer vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen oder in verschlossenen Metallbehältern sammeln.

„Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen“

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Copyright VOSSCHEMIE